

Altech tilbakeslagssikring 1/2"



Altech_tilbakesl_51705fc5167a8.png



Altech tilbakeslagssikring er utviklet og godkjent for å beskytte rent drikkevann mot forurenset vann i henhold til NS-EN 1717 etter kategori 3 (CA).

Vurdering: Ingen kundevurdering ennå.

Pris

Pris: kr 2 102

[Still et spørsmål om dette produktet](#)

Beskrivelse

- Nominell diameter DN15
- Innvendige gjenger 1 / 2"
- Maksimalt arbeidstrykk 10bar
- Minste arbeidstrykk 1bar
- Maksimal medietemperatur 65°C
- Dimensjon på dreneringsstuss 40 mm
- Bruksområder (medie): Drikkevann, varme- og kjøleanlegg

Altech tilbakeslagssikring kategori 3

Altech tilbakeslagssikring er utviklet og godkjent for å beskytte rent drikkevann mot forurenset vann i henhold til NS-EN 1717 etter kategori 3 (CA).

Tilbakeslagssikringen er egnet for installasjoner hvor tilbakeslag av forurenset væske utgjør en viss helsefare, fordi den inneholder ett eller flere skadelige stoffer.

Anbefalt konstruksjon for tilbakeslagssikring i denne kategorien er at modulen er inndelt i 3 soner: En motstrømstrykksone, en mellomtrykksone med atmosfærisk trykk (dreneringsåpning) samt en medstrømstrykksone.

Ved tap av vanntrykk i tappevannsystemet og/ eller motstrømsovertrykk fra for eksempel et varmeanlegg vil tilbakeslagssikringen kontrollert drenerer ut det forurensede vannet gjennom mellomtrykksonen.

Kundekommentarer:

Det er foreløpig ingen kommentarer for dette produktet. Vennligst logg inn for å legge til en kommentar.