

OSO WALSMART W80L 2KW



OSO_WALSMART_W80_4f6cbffe2f292.png

IP-klasse 44- Sprutsikker. Kan plasseres ubeskyttet i våtrom.

Vurdering: Ingen kundevurdering ennå.

Pris

Pris: kr 15 587

[Still et spørsmål om dette produktet](#)

Beskrivelse

Passer for 1,8 personer
Mål: Ø 430mm Høyde 1000mm
Ans: 1/2"

Volum: 80 liter

VV-kap. 40°: 150 L + 50lt.
Oppv.sst: 3,0t

Wallsmart W plasseres på vegg med medfølgende brakett. All rørmontrasje er under, hvor de nødvendige ventiler er fabrikkmontert. Wallsmart har 5/4" el-kolbe for kalkholdig vann og kommer standard med anode for saltholdig vann. Wallsmart er den ideelle hytteberederen og er skumisolert med OSO ECO Foam, som sparer ca. 30 % ift. andre mineralullisolerte modeller.

Wallsmart kan henges nesten helt oppe under taket grunnet underforbindingen. Leveres med nettkabel og støpsel fabrikkmontert, bare å plugge i kontakten. Wallsmart har IP-klasse 44, og kan plasseres ubeskyttet i våtrom.

Wallsmart kan henges nesten helt oppe under taket grunnet underforbindingen. Leveres med nettkabel og støpsel fabrikkmontert, bare å plugge i kontakten. Wallsmart har IP-klasse 44, og kan plasseres ubeskyttet i våtrom. Fast temperaturblanding på 60 °C beskytter mot skoldingsfare.

Viktige fordeler for brukeren:

IP klasse 44 – sprutsikker. Kan plasseres ubeskyttet i våtrom.

5/4" el. element - bedre også for kalkholdig vann.

Anode som standard – tåler høyere salt / kloridinnhold.

Skumisolert med "ECO-Foam", 30 % mindre varmetap enn RD.

Direkt e1.oppvarmet: OSO WALSMART W80L 2KW

Meget kompakt og plassbesparende, ø430 mm. diameter

Kundekommentarer:

Det er foreløpig ingen kommentarer for dette produktet. Vennligst logg inn for å legge til en kommentar.