

AKTUATOR ELEKTROTERM. 24VDC-NC



AKTUATOR_ELEKTRO_526b635073b02.png



Elektrotermisk aktuator 24V AC/DC-NC for bruk på kablede og trådløse romreguleringssystemer. Aktuatoren skal ha visuell indikering av ventilposisjon og leveres med 1 m påmontert ledning.

Vurdering: Ingen kundevurdering ennå.

Pris

Pris: kr 800

[Still et spørsmål om dette produktet](#)

Beskrivelse

Elektrotermisk aktuator for av/på styring av golvvarmen. Aktuatoren monteres på reguleringsventien på fordeleren for å styre hver enkelt kurs etter signal fra romtermostaten via masterregulatoren. Aktuatoren leveres som standard i 24V NC (strømløs lukket) utførelse. På toppen av aktuatoren er det en indikator som kommer til syne ved åpen ventil og som skjules ved stengt ventil. Tekniske data elektrotermisk aktuator: Strømforsyning: 24 VAC/DC, Klasse II eller 230VAC, 3A sikring. Startstrøm: 24V: 240mA/max. 350mA Konstant effektbruk: max.2W Tid på åpne/lukke funksjon: mindre enn 3min. Omgivelsestemperatur: 0 - 60°C Kapsling: IP 41 Nettledning: 120mm. Frekvens: 50 - 60 Hz.

Kundekommentarer:

Det er foreløpig ingen kommentarer for dette produktet. Vennligst logg inn for å legge til en kommentar.