


OSO Ecoline Twin Coil RI TC 300



OSO_Ecoline_Twin_5238470544893.png



For både lav- og høytemperatur energikilde. 3 kW 0,8+0,8 m²

Vurdering: Ingen kundevurdering ennå.

Pris

[Still et spørsmål om dette produktet](#)

Beskrivelse

En lavtemperatur energikilde i kombinasjon med en høytemperatur energikilde er det optimale for RI TC. Den nedre coilen plassert lavest gir f.eks. inverterstyrte varmepumper inntil 10 kW gode driftsforhold, mens den øvre coilen kan benyttes for f.eks. gasskjel. Alternativt kan den nedre coilen tilkobles fjern-varme og den øvre coilen benyttes til gulvvarmeanlegg for mindre boenheter. I begge tilfeller brukes det elektriske varmelementet som en back-up eller ettervarmer. Ecoline Twin coil er altså en svært fleksibel bereder som kan brukes i mange ulike konfigurasjoner.

Ecoline Twin Coil kan benyttes for ruten-fjernvarme i mindre boenheter, ved at fjernvarmen tilkobles nedre coil og varmer opp hele berederen, mens varme til gulvvarmesystemet (eller andre lavtempererte varmeagivere) hentes ut fra den øvre coilen. Ved bruk mot gulvarme må temperaturen shuntet ned. OSO Fix MX 18 pumpestøpsel med shuntventil passer da perfekt. Løsningen er svært plassbesparende og gir sikkerhet for varmtvannssprøytning i tilfelle levetidsskifte fra fjernvarmeleverandør. Man kan da benytte den elektriske spisstaten på 3 kW, plassert optimalt mellom de to coilene, som back-up/strømsikring for gulvvarmesystemet.

Ecoline Twin Coil kan også benyttes med inverterstyrte varmepumper med tappevannsprøytning på inntil 10 kW som da tilkobles nedre coil. Øvre coil brukes da til ettervarming av tappevann med høytemperert varmekilde som for eksempel gasskjel. Elektrisk spisstast brukes da som back-up.

- Svært fleksibel - tappevann fra flere energikilder, evt. tappevann og varmeanlegg.
- Mulighet for bruk mot fjernvarme m.m.
- Et spisstast over nedre coil som standard.

Mål ø580 x 1680mm
3kW 0,8+0,8 m²
Volum liter 287
Anslutning kVtV 8022-3/4"
Vekt 75kg
Kapasitet 6 personer
Varmtvann 40gC 570liter + 75 liter per time
Oppvarmingstid 7,2 timer

Kundekommentarer:

Det er foreløpig ingen kommentarer for dette produktet. Vennligst logg inn for å legge til en kommentar.